

Balança automática para stents AK-**5/100.STENT** WL-506-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	5,1 g
Resolução [d]	0,1 µg
Faixa de tara	-5,1 g
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,8 µg
Repetibilidade padrão [Máx.]	1 μg
Peso mínimo (USP)	0,8 mg
Peso mínimo (U=1%, k=2)	0,08 mg
Repetibilidade permitida [5% Máx]	1,5 µg
Repetibilidade permitida [Máx]	2 μg
Linearidade	±5 μg
Ajuste	externa
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até dispositivo L x P x A	395×195×420 mm

Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	860×800×550 mm
Peso líquido	20 kg
Peso bruto	30 kg
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos Leitor de impressão digital Módulos adicionais