

AK-5/100.STENT Automatic Balance for Stents

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,080





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	5,1 g
Précision de lecture [d]	0,1 µg
Étendue de tare	-5,1 g
Répétabilité standard [5% Max]	0,8 µg
Répétabilité standard [Max]	1 μg
Poids minimal d'echantillon standard (USP)	0,8 mg
Poids minimal d'echantillon standard (U=1%, k=2)	0,08 mg
Répétabilité admissible [5% Max]	1,5 µg
Répétabilité admissible [Max]	2 μg
Linéarité	±5 μg
Ajustage	externe
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimensions d'appareil L x P x H	395×195×420 mm

Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	860×800×550 mm
Masse nette	20 kg
Masse brute	30 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Imprimante de tickets de caisse Lecteur d'empreintes digitales Modules complémentaires