



Automatyczna waga do stentów AK-5/100 STENT

WL-506-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	5,1 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 µg
Zakres tary	-5,1 g
Minimalna naważka USP	0,8 mg
Minimalna naważka (U=1%, k=2)	0,08 mg
Powtarzalność standardowa [Max]	1 µg
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,8 µg
Powtarzalność dopuszczalna [Max]	2 µg
Powtarzalność dopuszczalna [5% Max]	1,5 µg
Liniowość	±5 µg
Adiustacja	zewnętrzna
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary urządzenia S x G x W	395×195×420 mm

Parametry fizyczne

Wymiary opakowania S x G x W 860×800×550 mm

Masa netto 20 kg

Masa brutto 30 kg

Interfejs komunikacyjny

Interfejs 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Parametry elektryczne

Zasilanie 100 – 240 V AC 50/60 Hz

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Drukarki paragonowe
Czytnik linii papilarnych

Moduły dodatkowe