



radwag.com



# Báscula multifuncional TMX15R.15.H3.K

WP-119-0004

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info/w1,0NM](http://mirror.radwag.com/es/info/w1,0NM)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Etiquetado



Control más/menos



Contar piezas



Recetas



Estadísticas



Controlador de peso

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 15 kg

Minima capacidad 100 g

Legibilidad [d] 5 g

Rango de tara -15 kg

Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas 1 g


Clase OIML III

### Paramètres físics

Pantalla 15,6" gráfico color pantalla táctil

Longitud del cable 2,5 m

<b>Parametros físicos</b>	
Dimensión de platillo	410x410 mm
Dimensiones de la unidad de control	560x360x240 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	510x560x510 mm
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 terminal
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermético), Profibus DP (trabajo en modo slave), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P), 4IN / 4OUT (2xenchufe M12 8P o 2xlos cables por prensaestopas)
Interfaces opcionales	boton externo PRINT, TARA, START - versión necesaria del terminal instalado 4Entradas / 4Salidas (M12 toma 8P), modulo adicional de la plataforma de bascula (opcional) - max. 3 pieza, parámetros metrológicos como en la plataforma principal
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Potencia consumida por el dispositivo	45 W
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
<b>Components and software</b>	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT



## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Impresoras de etiquetas
Lector de tarjetas transpondedor	Módulos adicionales de la plataforma
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)	Adaptadores USB
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)	Impresoras de recibos
Pantallas	Pesas de clase F1 -
Cables RS 232, RS 485	cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Escáner de códigos de barra	Cable USB (Bascula a Impresora)
	Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]