



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,0RI](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,0RI)

# Babywaage C315.6/15.D-1

WM-001-1010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter   |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Wägebereich [Max]          | 6 / 15 kg                 |
| Ablesbarkeit [d]           | 2 / 5 g                   |
| Tarierbereich              | -15 kg                    |
| OIML-Klasse                | III                       |
| Physikalische Parameter    |                           |
| Display                    | 4,3" LCD (hinterleuchtet) |
| Verpackungsgröße B x T x H | 600×520×180 mm            |
| Nettogewicht               | 3,69 kg                   |
| Bruttogewicht              | 5,5 kg                    |

## Kommunikationsschnittstellen

|                |       |
|----------------|-------|
| Schnittstellen | RS232 |
|----------------|-------|

## Elektrische Parameter

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Stromversorgung             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 5 W                             |
| Akku-Betriebszeit           | bis 8 Stunden                   |

## Umgebungsbedingungen

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Umgebungstemperatur       | 0 – +40 °C                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |

Gemäß den MDR-Vorschriften (Medical Device Regulation) ist diese Waage kein Medizinprodukt.



Additional fee for verification

## Zubehör (Additional Fee)

Netzteile  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder  
Displays  
Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – Ethernet  
Konverter RS 232 – USB  
Konverter RS 232 – RS 485  
Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RLAB [WX-010-0080]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

