



radwag.com



# Balança de precisão WLC 2.X7

WL-227-0005

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,0ZC](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,0ZC)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

Autotest	Dosing	Plus/Minus Control	Percent Weighing
Parts counting	Peak hold	Formulation	Newton unit measurement
Statistics	Checkweighing	IR sensors	Under-pan weighing
GLP Procedures	Animal weighing	Density determination	Ambient conditions monitoring
Replaceable unit	Statistical Quality Control	ALIBI Memory	Mass for titrator
Wi-Fi			

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	2 kg
Resolução [d]	0,01 g

<b>Parâmetros metrológicos</b>	
Unidade de verificação [e]	-
Faixa de tara	-2 kg
Repetibilidade	0,015 g
Linearidade	±0,03 g
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna (automática)
<b>Parâmetros físicos</b>	
Sistema de nivelamento	manual
Display	7" gráfico colorida tela touchscreen
Escopo de entrega	Balança, prato de pesagem, protetor até prato de pesagem, amortecedor com aterramento ×1, amortecedor ×3, fonte de alimentação.
Dimensões até prato de pesagem	195×195 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	430×270×190 mm
Peso líquido	2,2 kg
Peso bruto	3,5 kg
<b>Construção</b>	
Classe de proteção	IP 43
<b>Componentes e software</b>	
Capacidade até banco de dados	Produtos, Usuários, Embalagem, Clientes, Formulações, Relatórios de formulações, Condições Ambientais, Pesagem, Memória Alibi
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balança: 10 – 15VDC 0,6A max
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

Case de armazenamento para balanças

Mesas antivibração

Adaptadores de energia

Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo

Cabo USB (plataforma - impressora)

!Leitores de código de barras

Pesagem por baixo

RS 232, RS 485 cabos

Determinação da densidade KIT

Displays

Impressora de recibos

Capa protetora para balanças

Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Conversor RS 232 – RS 485

## Software (Additional Fee)

## Dimensões do dispositivo L x P x A

