radwag.com

TMX19IR.300.C2.K 多機能はかり

WP-118-0044

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,13W

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	100 g
法定計量時の単位 [e]	100 g
風袋範囲	-300 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	10 g
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	19” グラフィック カラー タッチスクリーン

物理的パラメータ	
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	400×500 mm
制御デバイスの寸法	590×430×240 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	620×720×450 mm
工事中	
保護クラス	IP 65 構造, IP 66 / 67 計量ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 密閉式), Profibus DP (動作モード: スレーブ), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×ポート数 M12 8P または 2×ケーブルグランドを通してケーブルを導入)
オプションのインターフェース	外部ボタン PRINT、TARE、START - 4IN/4OUT（M12 8Pコネクタ）対応の端子が必要です, 追加の計量プラットフォームモジュール - max. 3 個, 主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力	45 W
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング·システム	Microsoft Windows 11 IoT

2 YEARS WARRANTY

Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]