radwag.com

# Sistema de dosificación LDS.2.220.5Y

WL-602-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,1GJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 220 g |
| Legibilidad [d] | 0,1 mg |
| Repetibilidad | 0,1 mg |
| Linealidad | ±0,2 mg |
| Tiempo de calentamiento tras el encendido | 1 h |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Calibración | interna |
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo | ø42 mm |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al | módulo: 254x127x138 mm<br>dispensador: 309x400x340 mm<br>terminal: 249x170x85 mm |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Chasis | aluminio |

| | |
|---|---|
| **Construcción** | |
| Material del platillo | Acero inoxidable |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, Ethernet TCP/IP |
| Interfaces opcionales | RS485, 2 IN/2 OUT |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 12 – 24 V DC |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | +10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 40% – 80% |




## Accesorios (Additional Fee)

Terminal 5Y

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al







