radwag.com

Sistema de dosificación LDS.2.220.5Y

WL-602-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,1GJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	220 g
Legibilidad [d]	0,1 mg
Repetibilidad	0,1 mg
Linealidad	±0,2 mg
Tiempo de calentamiento tras el encendido	1 h
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	interna
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø42 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	módulo: 254x127x138 mm dispensador: 309x400x340 mm terminal: 249x170x85 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	aluminio

Construcción	
Material del platillo	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, Ethernet TCP/IP
Interfaces opcionales	RS485, 2 IN/2 OUT
Parámetros electricos	
Alimentacion	12 – 24 V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%



Accesorios (Additional Fee)

Terminal 5Y

Dimensiones de aparato An x Pr x Al





