radwag.com

LDS.2.220.5Y Dozaj Sistemi

WL-602-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,1GJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Doğrusallık	±0,2 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø42 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	modül: 254x127x138 mm dağıtıcı: 309x400x340 mm terminal: 249x170x85 mm
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum

Konstrüksiyon	
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet TCP/IP
Opsiyonel arayüzler	RS485, 2 IN/2 OUT
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%



Aksesuarlar (Additional Fee)

5Y tartım terminali

Cihaz boyutları G x D x Y





