AP-12.5Y
マルチチャンネルピペット校正用全自動システム

WL-101-0416

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,1ZS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	52 g
最小表示 [d]	0,01 mg
風袋範囲	-52 g
標準最小計量値 (USP)	10 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 mg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	10 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	5 µg
直線性	±0,03 mg
安定化時間	4 s
調整	内部 (自動)
ISO 8655に基づく、一定容量を持つ 12 チャネルピペットの典型的な測定時間(d=10 µg の場合)	20分以内
ISO 8655に基づく、可変容量を持つ 12 チャネルピペットの典型的な測定時間(d=10µg の場合)	60分以内
最大容量	12 ml
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量皿寸法	専用 + ø26 mm 校正用
梱包寸法 幅x奥行x高さ	605×560×775 mm
正味重量	17 kg
総重量	23 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A 装置: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 29W**
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	20% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)

防振台
追加モジュール
自動可変容量ピペット
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
RS 232、RS 485 ケーブル
天秤保管ケース
レシートプリンタ
指紋リーダー
液体吸引ポンプ
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

