radwag.com

# Plateforme PL/150/H3

WX-009-0015

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,2G3

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Capacité maximale [Max] | 150 kg |
| Précision de lecture [d] | 50 g |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 |
| Construction | Acier inoxydable AISI304 |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| **Paramètres physiques** | |
| Dimension du plateau | 410×410 mm |

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.

# Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE 5
Terminal de pesage PUE HX7
Terminal de pesage PUE 7.1
Terminal de pesage PUE C315
Terminal de pesage PUE HY10
Terminal de pesage PUE H315

# Dimensions d'appareil L x P x H




PL/D2




PLC/F1




PLC/C2
PLC/C3




PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm