radwag.com

# PS 3500.RX.M 上皿天秤

WL-228-0009

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,2MR



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 3500 g |
| 最小荷重 | 500 mg |
| 最小表示 [d] | 10 mg |
| 法定計量時の単位 [e] | 100 mg |
| 風袋範囲 | -3500 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 10 g |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 1 g |
| **標準繰り返し性** [Max] | 8 mg |
| **標準繰り返し性** [5% Max] | 5 mg |
| 直線性 | ±20 mg |
| 安定化時間 | 1,5 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| **感度温度ドリフト** | $2\times10^{-6}$/°C×Rt |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 手動 |
| **ディスプレイ** | 5" カラー タッチスクリーン |
| 納品構成品 | **バランス, 計量皿, 計量皿用シールド, 電源** |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x**高さ** | 475×380×345 mm |
| 正味重量 | 3,8 kg |
| 総重量 | 5,5 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×RS232[1], USB-A, USB-B, Wi-Fi （オプション |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A<br>バランス: 12 – 15V DC 0,7A max; 3 – 5,5W* |
| 消費電力 | 4 W |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 40% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# アクセサリ (Additional Fee)

**天秤保管ケース**
防振台
**電源アダプタ**
**シガーライターソケット電源ケーブル**
USB cable (はかり - プリンタ)
**バーコードスキャナ**
RS 232、RS 485 ケーブル
**ディスプレイ**
**粒状体密度測定キット**
**天秤用保護カバー**
**レシートプリンタ**
**底部吊り下げ計量**
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

# ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Panel [WX-010-0187]

- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Lab [WX-010-0080]