



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,2TV

Plataforma PL.150.1.HRP.EX

WX-009-0335



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	150 kg
Faixa de pré-carga	30 kg
Resolução [d]	1 g
Faixa de tara	-150 kg
Repetibilidade	1,5 g
Linearidade	±3 g
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	10 m
Dimensões até prato de pesagem	800×600 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1000×800×307 mm
Peso líquido	71,5 kg
Peso bruto	119 kg

Construção	
Classe de proteção	IP 67
Certificação ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
Certificado IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS485
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%



Acessórios (Additional Fee)

!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.
Terminal de Pesagem EX



Impressora de recibos

Software (Additional Fee)



• MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensões do dispositivo L x P x A



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm