



Balance multifonctionnelle HX7.3.HR2

WP-122-0029

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,301



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Fonctions

 Dosing	 Percent Weighing	 Parts counting	 Formulation
 Replaceable unit	 ALIBI Memory		

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3 kg
Capacité minimale [Min]	20 g
Précision de lecture [d]	1 g
Échelon de légalisation [e]	1 g
Étendue de tare	-3 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,2 g
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	7" graphique couleurs

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	250×300 mm
Dimensions de colis L x P x H	370×560×490 mm
Masse nette	10,7 kg
Masse brute	13,2 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 tensomètre, IP 66 / 67 / 69 terminal
Clavier	de membrane
Construction	Acier inoxydable AISI316
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI316
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces optionnelles	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12 – 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2




Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)	Lecteurs de code-barres
Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux	Imprimantes d'étiquettes
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)	Supports, Statifs, bras-supports
Tables antivibratoires	Claviers, manipulateurs
Afficheurs	Adaptateur USB
Alimentateurs	Imprimante de tickets de caisse
Câbles RS 232, RS 485	Modules de plateforme supplémentaires
Câble USB (balance – imprimante)	Convertisseur RS 232 – USB
Câbles d'Entrées/ de Sorties	Modules complémentaires

Software (Additional Fee)


- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]

Dimensions d'appareil L x P x H



	A1	A2	B
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform



PUE HX7