



# Plateforme PL.32.HRP

WX-009-0171

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,314](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,314)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	32 kg
Capacité préliminaire	4 kg
Précision de lecture [d]	0,1 g
Étendue de tare	-32 kg
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	±0,3 g
Ajustage	interne (automatique)
Construction	
Degré de protection	IP 67
Construction	aluminium
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet

<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	15% – 80%
<b>Paramètres physiques</b>	
Dimension du plateau	360×280 mm
Dimensions de colis L x P x H	475×560×370 mm
Masse nette	14,6 kg
Masse brute	20,5 kg





## Accessoires (Additional Fee)

Balances CY10 pour CPP	Alimentateurs
Câbles de réseau (balance – Ethernet)	Terminal de pesage PUE HY10
Tables antivibratoires	Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX
Terminal de pesage PUE 7.1	Balance de précision CY10
Câbles RS 232, RS 485	Convertisseur RS 232 – USB
Câbles d'Entrées/ de Sorties	



## Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

## Dimensions d'appareil L x P x H



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm