



radwag.com



# Balance de précision C32.60.PM

WL-223-0081

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,3S8](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,3S8)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques


### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	60 kg
Capacité minimale [Min]	5 g
Capacité préliminaire	6 kg
Précision de lecture [d]	0,1 g
Échelon de légalisation [e]	1 g
Étendue de tare	-60 kg

Paramètres métrologiques	
Pesée minimale USP	82 g
Pesée minimale ( $U=1\%$ , $k=2$ )	8,2 g
Répétabilité (Max)	0,15 g
Répétabilité (5% Max)	0,041 g
Linéarité	$\pm 0,3$ g
Temps de stabilisation	1 s
Ajustage	interne (automatique)
Classe de précision OIML	II
Paramètres physiques	
Système de nivellation	manuel
Afficheur	5" graphique couleurs
Dimension du plateau	400×500 mm
Dimensions de colis L x P x H	710×610×240 mm
Masse nette	22 kg
Masse brute	25 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C

**Répétabilité** exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.  
**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.  
**Précharge** – une valeur égale à  $\pm 10\%$  de la capacité maximale [Max] de la balance homologuée. Il est possible de démarrer la balance avec la masse de précharge maximale posée sur le plateau.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs	Tables de balance professionnelle
Tables antivibratoires	Lecteurs de code-barres
Alimentateurs	Câbles RS 232, RS 485
Câbles RS 232 (balance – imprimante)	Supports, Statifs, bras-supports
Câbles d'alimentation de cigare-allume	Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

## Dimensions d'appareil L x P x H

