



radwag.com



C32.60.PM 上皿天秤

WL-223-0081

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,3S8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

Labelling

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Newton unit measurement

Statistics

IR sensors

GLP Procedures

Animal weighing

Density determination

Replaceable unit

ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 60 kg

最小荷重 5 g

プリロード範囲 6 kg


最小表示 [d] 0,1 g

法定計量時の単位 [e] 1 g

風袋範囲 -60 kg

計測パラメータ	
標準最小計量値 (USP)	82 g
標準最小計量値 ($U=1\%, k=2$)	8,2 g
繰返し性 (Max)	0,15 g
繰返し性 (5% Max)	0,041 g
直線性	±0,3 g
安定化時間	1 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5" セル サンブル
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	710×610×240 mm
正味重量	22 kg
総重量	25 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A ミクロ天秤: 10 – 12V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル

プロ仕様の計量テーブル
バーコードスキヤナ
RS 232, RS 485 ケーブル
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
• Alibi Reader [WX-010-0114]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

