radwag.com

# ローラーテーブル 600×600

WX-004-0161

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,4H4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

ローラーコンベヤ付き計量プラットフォーム用カバー
ステンレス製ローラーを採用し、サイドリミッターあり/なしの2種類から選択可能です 600x600 mm の計量皿を備えたはかり向けに設計

## 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7 HR 多機能はかり
H315 HR 防水型プラットフォームスケール
HY10 H ステンレス製多機能はかり
H315 H 防水型プラットフォームスケール
HX7 多機能はかり

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

| wykonanie przenośnika rolkowego<br>manufacture of a roller table | | | PLA-RLH2-01-v-BO-C2 | PLA-RLH2-01-v-BO-C3 | PLA-RLH2-01-v-BO-F1 | PLA-RLH2-01-v-BO-H2 | PLA-RLH2-01-v-BO-H3 | PLA-RLH2-01-v-BO-H3-5 | PLA-RLH2-01-v-BO-H4 | PLA-RLH2-01-v-BO-H5 | PLA-RLH2-01-v-ZO-C2 | PLA-RLH2-01-v-ZO-C3 | PLA-RLH2-01-v-ZO-F1 | PLA-RLH2-01-v-ZO-H2 | PLA-RLH2-01-v-ZO-H3 | PLA-RLH2-01-v-ZO-H3-5 | PLA-RLH2-01-v-ZO-H4 | PLA-RLH2-01-v-ZO-H5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opis parametrów:<br>parameter description: | parametry<br>parameters | j.m. | BO - bez ograniczników<br>without limiters | | | | | | | | ZO - z ogranicznikami<br>with limiters | | | | | | | |
| szerokość szalki / belt width | N1 | mm | 400 | 500 | 300 | 250 | 410 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 300 | 250 | 410 | 400 | 500 | 600 |
| długość szalki / belt length | N2 | mm | 500 | 700 | 300 | 300 | 410 | 600 | 500 | 600 | 500 | 700 | 300 | 300 | 410 | 600 | 500 | 600 |
| ilość rolek / number of rollers | N3 | | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| rozstaw rolek / roller spacing | N4 | mm | 65,7 | 60 | 65 | 65 | 61,7 | 62,2 | 65,7 | 62,2 | 65,7 | 60 | 65 | 65 | 61,7 | 62,2 | 65,7 | 62,2 |
| długość rolek / roller length | N6 | mm | 390 | 490 | 290 | 240 | 400 | 390 | 490 | 590 | 390 | 490 | 290 | 240 | 400 | 390 | 490 | 590 |
| masa przenośnika rolkowego/<br>weight of the roller table | | kg | 10,9 | 17,9 | 5,9 | 5,3 | 9,6 | 13,1 | 12,6 | 17,4 | 11,5 | 18,7 | 6,3 | 5,7 | 10,1 | 13,9 | 13,2 | 18,1 |















