



Plataforma multifuncional TMX19R.60.H3.K

WP-119-0054

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,4JF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx] 60 kg

Carga mínima 400 g

Resolução [d] 20 g

Faixa de tara -60 kg

Resolução máxima para plataforma não verificada 2 g

Classe OIML III

Parâmetros físicos

Display 19" gráfico colorida tela touchscreen

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	2,5 m
Dimensões até prato de pesagem	410x410 mm
Dimensões até dispositivo de controle	590x430x240 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	510x590x510 mm
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermético), Profibus DP (modo de operação: escravo), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P), 4IN / 4OUT (2xportas M12 8P ou 2xcabos alimentados através até prensa-cabo)
Interfaces opcionais	botões externos IMPRIMIR, TARA, INICIAR - terminal com 4IN/4OUT (M12 8P conector) é necessário, Módulo para plataforma de pesagem adicional - max. 3 pçs, metrológicos, como na plataforma de pesagem principal
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia	45 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Componentes e software	
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 IoT



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Cabos RS 232 (plataforma - Ethernet)

Displays

!Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas

Impressora de recibos

Pesos padrão F1 -

pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos

RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]