radwag.com

DWM/HPW 重量チェッカー

WK-105-001_

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,5R5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	750 – 7500 g
最小表示 [d]	0,1 – 5 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 – 5 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	12" グラフィック カラー タッチスクリーン
工事中	
保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	軟鋼 / ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

環境条件	
動作温度	+5 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング·システム	Microsoft Windows 11 IoT
使用上の特徴	
ひょう量	max 500 個/min
コンベア速度	1,6 m/s



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
キーパッド、外部スイッチ
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• E2R Checkweigher（チェック計量） [WX-010-0055]