

# Präzisionswaage WTC 2000

WL-210-000





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funktionen**



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



**GLP Procedures** 



ALIBI Memory

#### **Technische Daten**

Messtechnische Parameter		
Wägebereich [Max]	2000 g	
Ablesbarkeit [d]	0,01 g	
Tarierbereich	-2000 g	
Wiederholbarkeit	0,01 g	
Linearität	±0,03 g	
Stabilisierungszeit	2 s	
Justierung	extern	
Physikalische Parameter		
Nivelliersystem	manuell	

Physikalische Parameter	
Display	4,3" LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	128×128 mm
Verpackungsgröße B x T x H	330×230×140 mm
Nettogewicht	1,17 kg
Bruttogewicht	2 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-A, USB-B
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Akku-Betriebszeit	15 Stunden (mittlere Zeit)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 - +35 °C

Umgebungstemperatur +15 - +35 ° **Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.

**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.



### Zubehör (Additional Fee)


Antivibrationstische Netzteile Kabel RS 232 (Waage – Drucker) Anschlusskabel für Zigarettenanzünder Displays Kabel RS 232, RS 485 Thermische Drucker

### **Software (Additional Fee)**

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- · Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts B x T x H



160

WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g