Comparador de Massa PS 5100.5Y.KO

WL-412-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,6JF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E2	5 kg
Faixa de calibração F1	1 – 5 kg
Faixa de calibração F2	500 g – 5 kg
Faixa de calibração M1	200 g – 5 kg
Faixa de calibração M2	10 g – 5 kg
Capacidade máxima [máx]	5,1 kg
Resolução [d]	1 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	1 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,8 mg
Linearidade	±5 mg
Excentricidade (carga testada)	1d / 5 mm
Faixa de compensação elétrica	0 – +5100 g
Tempo de estabilização	10 s
Ajuste	interna (automática)

Parâmetros físicos	
Sistema de nivelamento	semiautomática – LevelSENSING
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø132 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	208x422x443
Peso líquido	19,5 kg
Construção	
Pesos suplementares externos	Brak
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±3% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
Mesas antivibração
Módulos adicionais
Capa protetora para balanças
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]

Dimensões do dispositivo L x P x A

