PS 5100.5Y.KO Kütle komparatör

WL-412-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6JF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E2 kalibrasyon aralığı	5 kg
F1 kalibrasyon aralığı	1 – 5 kg
F2 kalibrasyon aralığı	500 g – 5 kg
M1 kalibrasyon aralığı	200 g – 5 kg
M2 kalibrasyon aralığı	10 g – 5 kg
Maksimum yük [Max]	5,1 kg
Okuma içinğruluğu [d]	1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,8 mg
Permissible repeatability	2 mg
Doğrusallık	±5 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 5 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 – +5100 g
Kararlılık süresi	10 s
Ayarlama	dahili (otomatik)

Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø132 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	208x422x443
Net ağırlık	19,5 kg
Konstrüksiyon	
Harici ek ağırlıklar	Brak
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±3% / 4 h

Tekrarlanabilirlik, Sınıf E1 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucular
RS 232, RS 485 Kablolari
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

Cihaz boyutları G x D x Y

