



radwag.com



## Piattaforma PL/150/H5

WX-009-0019

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,7WV](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,7WV)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

### Parametri metrologici

Portata massima [Max] 150 kg

Divisione [d] 50 g

### Costruzione

Punteggio IP IP 66 / 67

Costruzione Stainless steel AISI304

Materiale da pesata Stainless steel AISI304

### Parametri fisici

Dimensione piatto 600×600 mm

Dimensioni del pacco L x P x A 710×710×330 mm

**Precisione di lettura** - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




## Accessori (Additional Fee)



Terminale di pesata PUE 5  
Terminale di pesata PUE HX7  
Terminale di pesata PUE 7.1

Terminale di pesata PUE C315  
Terminale di pesata PUE HY10  
Terminale di pesata PUE H315


## Device dimensions L x P x A




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm