



radwag.com



Balance de précision C32.25.PM

WL-223-0025

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,89A



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

Labelling	Plus/Minus Control	Percent Weighing	Totalizing
Parts counting	Newton unit measurement	Statistics	IR sensors
Under-pan weighing	GLP Procedures	Animal weighing	Density determination
Replaceable unit	ALIBI Memory		

Paramètres Techniques


Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	25 kg
Capacité minimale [Min]	5 g
Capacité préliminaire	2,5 kg
Précision de lecture [d]	0,1 g
Échelon de légalisation [e]	1 g
Étendue de tare	-25 kg

Paramètres métrologiques	
Pesée minimale USP	82 g
Pesée minimale ($U=1\%$, $k=2$)	8,2 g
Répétabilité (Max)	0,1 g
Répétabilité (5% Max)	0,04 g
Linéarité	$\pm 0,3$ g
Temps de stabilisation	1 s
Ajustage	interne (automatique)
Classe de précision OIML	II
Paramètres physiques	
Système de nivellation	manuel
Afficheur	5" graphique couleurs
Dimension du plateau	350×260 mm
Dimensions de colis L x P x H	520×520×280 mm
Masse nette	11 kg
Masse brute	15,5 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.
Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.
Précharge – une valeur égale à $\pm 10\%$ de la capacité maximale [Max] de la balance homologuée. Il est possible de démarrer la balance avec la masse de précharge maximale posée sur le plateau.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs	Lecteurs de code-barres
Tables antivibratoires	Pesage sous la balance
Alimentateurs	Câbles RS 232, RS 485
Câbles RS 232 (balance – imprimante)	Supports, Statifs, bras-supports
Câbles d'alimentation de cigare-allume	Imprimante de tickets de caisse
Tables de balance professionnelle	

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

