



UMA 2.5Y.FC Automatic Weighing System

WL-502-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,8J8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max]	2,1 g
Divisione [d]	1 µg
Campo di tara	-2,1 g
Ripetibilità (Max)	1 – 2 µg
Repeatability low load	0,5
Linearità	≤ 1,5 µg
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	internal (automatic)

Parametri fisici

Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	Ø20 mm
Device dimensions L x P x A	900×535×585 mm

Interfaccia di comunicazione

Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
-------------	---

Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+19 – +25 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +50 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±2% / 4 h
Caratteristiche operative	
Magazzino	24 pcs

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessori (Additional Fee)



Tag RFID
Moduli aggiuntivi
Capottina protettiva per bilance

Cavo seriale RS 232, RS 485
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali


Device dimensions L x P x A



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

