radwag.com

Comparador de masa APP 64.5Y.KO

WL-407-0038

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,8M2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
E2 Rango de calibración	50 kg
F1 Rango de calibración	20 – 50 kg
F2 Rango de calibración	5 – 50 kg
M1 Rango de calibración	1 – 50 kg
M2 Rango de calibración	1 – 50 kg
Maxima capacidad [Max]	64 kg
Legibilidad [d]	10 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	18 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	13 mg
Repetibilidad permitida	30 mg
Linealidad	±70 mg
Excentricidad (la prueba de carga)	2d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – +64 kg
Tiempo de estabilización	20 s
Calibración	externa

Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø300 (ø400) mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	385×215×420 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1160×650×700 mm
Masa neta	40 kg
Masa bruta	65,5 kg
Construcción	
Pesas de lastre interiores	-
Pesas de lastre exteriores	-
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h
Humedad relativa de aire	30% – 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±10% / 4 h

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accesorios (Additional Fee)

Platillo autocentrado para comparador APP KO
Cámara de comparadores
Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Mesas antivibratil
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

