

## Piattaforma PL 0,6/1,5/D2 wx-009-1014





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Specifiche**

| Parametri metrologici          |                         |  |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Portata massima [Max]          | 0,6 / 1,5 kg            |  |
| Divisione [d]                  | 0,5 g                   |  |
| Costruzione                    |                         |  |
| Punteggio IP                   | IP 43                   |  |
| Struttura                      | ABS plastic             |  |
| Materiale da pesata            | Stainless steel AISI304 |  |
| Parametri fisici               |                         |  |
| Dimensione piatto              | 195×195 mm              |  |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 530×310×150 mm          |  |
|                                |                         |  |


Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.





## Accessori (Additional Fee)

Bilance CY10 per controllo CPC Terminale di pesata PUE CY10 Bilancia multifunzione CY10 Terminale di pesata PUE 5 Bilancia di precisione CY10 Terminale di pesata PUE HX7 Terminale di pesata PUE C32 Terminale di pesata PUE 7.1 Terminale di pesata PUE HY10 RS 232 – USB Converter


## Device dimensions L x P x A
















PL/H PL/HR



PLC/C2 PLC/C3

| Platform type       | A1  | A2  | Н     |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2               | 238 | 216 | 82±3  |
| PLC/F1              | 300 | 300 | 70±3  |
| PLC/C2              | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3              | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1      | 150 | 200 | 85±3  |
| PL/H2 / PL/HR2      | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3     | 410 | 410 | 98±3  |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4     | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5     | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6               | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm