radwag.com

# Plataforma multifuncional CY10.6.D2.K.M3

WP-125-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,90G



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- IR sensors
- Animal weighing
- Statistical Quality Control
- Wi-Fi

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 6 kg |
| Carga mínima | 40 g |
| Resolução [d] | 2 g |
| Unidade de verificação [e] | 2 g |
| Faixa de tara | -6 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 0,2 g |
| Tempo de estabilização | 2 s |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Ajuste | externa |
| Classe OIML | III |
| **Parâmetros físicos** | |
| Sistema de nivelamento | manual |
| Display | 10" gráfico colorida tela touchscreen |
| Comprimento até cabo | 1 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 195×195 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 530×310×150 mm |
| Peso líquido | 4,6 kg |
| Peso bruto | 6,1 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| Carcaça | aço + ABS |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balança: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -25 – +70 °C |
| Faixa múltipla | SIM |
| **Características de uso** | |
| Número máximo de plataformas | max.2 |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Acessórios (Additional Fee)

MediaBox
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó
Etiquetas RFID
Adaptadores de energia
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
Módulos adicionais
!Plataformas com invólucro plástico
Capa protetora para balanças
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
RS 232, RS 485 cabos
Leitor de impressão digital
RS 232 – Conversor USB
Impressora de recibos

# Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]