radwag.com

Wägeterminal PUE HX7/P (panel)

WX-008-0187

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,A7I



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Display	7” grafisch farbiger
Abmessungen des Geräts B x T x H	340×231×120 mm
Verpackungsgröße B x T x H	370×310×220 mm
Nettogewicht	4,7 kg
Bruttogewicht	4,86 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67
Tastatur	membran

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Optionale Schnittstellen	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrische Parameter	
Maximaler Leistungsaufnahme	25 W
Optionale Stromversorgung	interner Akkumulator
Akku-Betriebszeit	max 7h
Messtechnische Parameter	
Min. Impedanz der DMS-Zellen	50 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V DC
Max. Signalzunahme	19,5 mV
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + Abschirmung
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Lagertemperatur	-10 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 80% RH ohne Kondensation
Besonderheiten	
Max. Anzahl der Plattformen	max 2 (1× standard + 1× optional)

CE

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasserdichte Plattformen aus Stahl
1-Sensor Plattformen Stahl lackiert
Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
4-Sensor Plattformen rostfrei mit aufklappbarer Waagschale
Kabel RS 232, RS 485
4-Sensor Plattformen Stahl lackiert
4-Sensor Auffahrplattformen rostfrei
Displays
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse
Netzteile
Zusätzliche Module
USB-Kabel (Waage – Drucker)
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Auffahrplattformen rostfrei mit LD System zum Anheben
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]