



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,AC1](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,AC1)

# Balança Multifuncional HY10.6/15.H2.CPE

WK-311-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing            |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation                 |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Replaceable unit   |  Statistical Quality Control |
|  Packaged Goods Control  |  ALIBI Memory          |  Transactions       |                                                                                                                   |

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Capacidade máxima [máx]    | 6 / 15 kg  |
| Carga mínima               | 40 / 100 g |
| Resolução [d]              | 2 / 5 g    |
| Unidade de verificação [e] | 2 / 5 g    |

| Parâmetros metrológicos          |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faixa de tara                    | -15 kg                                                                                                                                                                                                   |
| Classe OIML                      | III                                                                                                                                                                                                      |
| Parâmetros físicos               |                                                                                                                                                                                                          |
| Display                          | 10,1" gráfico colorida tela touchscreen                                                                                                                                                                  |
| Comprimento até cabo             | 1,5 m                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensões até prato de pesagem   | 250×300 mm                                                                                                                                                                                               |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 350×560×500 mm                                                                                                                                                                                           |
| Peso líquido                     | 11,4 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Peso bruto                       | 14,2 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Construção                       |                                                                                                                                                                                                          |
| Classe de proteção               | IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal                                                                                                                                                          |
| Interface de comunicação         |                                                                                                                                                                                                          |
| Interface de comunicação         | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)                                                                                                                                                       |
| Interfaces opcionais             | módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Parâmetros elétricos             |                                                                                                                                                                                                          |
| Fonte de alimentação             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Condições ambientais             |                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de operação          | -10 – +40 °C                                                                                                                                                                                             |
| Umidade relativa                 | 10% – 85% RH sem condensação                                                                                                                                                                             |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4

!Mesa de rolos

Leitores de cartão transponder

Cabos de rede (plataforma - Ethernet)

Displays

!Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas

Teclado, interruptores externos

Impressora de recibos

Pesos padrão F1 -

pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos

Módulo de plataformas de pesagem adicionais

RS 232 – Conversor USB

## Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]

• Leitor Audit Trail [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]