



TMX19IR.150.H3.K 多機能はかり

WP-119-0074

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,AH6



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	150 kg
--------------	--------

最小荷重	1 kg
------	------

最小表示 [d]	50 g
----------	------

風袋範囲	-150 kg
------	---------

非検定用はかりの最大可読性 (目量)	5 g
----------------------	-----


OIMLクラス	III
---------	-----

物理的パラメータ

ディスプレイ	19" セル サンプル 赤外線式
--------	------------------

ケーブル長	2,5 m
-------	-------

物理的パラメータ	
計量寸法	410x410 mm
制御デバイスの寸法	590x430x240 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	490x680x470 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 入力), Profibus DP (SLA/バッテリー内蔵の電源ケーブル), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P), 4IN / 4OUT (2x個 M12 8P 結露なし 2xフォトアイソレーション入力) 正味 - .ICモデルのみ、GLPレポート、外部質量標準 - max. 3 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ、排水容器
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力	45 W
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 トランスポンダー式カードリーダー
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
 RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
 ディスプレイ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 バーコードスキャナ

ラベルプリンタ
 追加計量プラットフォームモジュール
 USBアダプタ
 レシートプリンタ
 F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
 USB cable (はかり - プリンタ)
 RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- Label Editor R02 [WX-010-0094]