radwag.com

# XA 21/52.5Y.M.A.P 分析ミクロ天秤

WL-112-1001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,AOI

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Percent Weighing
- Peak hold
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Automatic sliding door
- Moveable range
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 21 / 52 g |
| 最小荷重 | 0,1 mg |
| 最小表示 [d] | 1 / 5 µg |
| 法定計量時の単位 [e] | 1 mg |
| 風袋範囲 | -52 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 3 mg |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 0,3 mg |
| **標準繰り返し性** [Max] | 6 µg |
| **標準繰り返し性** [5% Max] | 1,5 µg |
| **許容繰り返し性** [Max] | 8 µg |
| **許容繰り返し性** [5% Max] | 2,4 µg |
| 直線性 | ±20 µg |
| 偏置誤差 | 20 µg |
| **感度時間ドリフト** | $1\times10^{-6}$500mA（ワイヤレスターミナル - 1A）×Rt |
| 安定化時間 | ~ 3,5 s |
| 調整 | **外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)** |
| OIMLクラス | I |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | |
| **ディスプレイ** | 10" **セル ワイヤー 赤外線式** |
| **計量室のドア** | 分析天秤 |
| 納品構成品 | **計量皿用シールド, ニッケルシルバー, ガラスカバー, ボトムカバー, アタッチメント付き 校正用テーブル,**<br>防振台 ×2, **計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー.** |
| 計量室寸法 | 199×170×217 mm |
| **ひょう量** | 11 ml |
| 計量皿寸法 | ø26 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x**高さ** | 750×492×595 mm |
| 正味重量 | 14,5 kg |
| 総重量 | 18,9 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | **校正用テーブル**,<br>防振台,<br>**水温測定用プローブ**,<br>**排水用シンク**,<br>**アームレスト**,<br>排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A<br>**ミクロ天秤: 12** – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W* |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 動作温度変化率 | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| 相対湿度 | 40% – 80% |
| 相対湿度変化率 | ±1% / h (±4% / 8 h) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
天秤用保護カバー
追加モジュール
ミクロ天秤用ア風防チャンバー
自動可変容量ピペット
プロ仕様の計量テーブル
バーコードスキャナ
ピペット校正用ワークステーション
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
静電気防止イオナイザ（除電器）
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 – USB コンバータ
底部吊り下げ計量

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- R-Pipettes [WX-010-0026]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]