



# Bilancia di precisione PS 4500.X7.M.CPC

WK-313-0003

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,AVS](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,AVS)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Density determination
-  Ambient conditions monitoring
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Mass for titrator
-  Wi-Fi

## Specifiche

### Parametri metrologici

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Portata massima [Max] | 4500 g |
| Portata minima [Min]  | 5 g    |

| <b>Parametri metrologici</b>                |  |
|---|--|
| Divisione [d]                               | 0,1 g  |
| Intervallo di verifica della bilancia [e]   | 0,1 g  |
| Campo di tara                               | -4500 g  |
| Peso minimo (USP)                           | 10 g   |
| Peso minimo (U = 1%, k = 2)                 | 1 g  |
| Ripetibilità (Max)                          | 0,008 g  |
| Ripetibilità (5% Max)                       | 0,005 g  |
| Linearità                                   | ±0,02 g  |
| Tempo di stabilizzazione                    | 1,5 s  |
| Calibrazione                                | internal (automatic)   |
| Classe OIML                                 | II   |
| Sensibilità di variazione della temperatura | $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$   |
| <b>Parametri fisici</b>                     |  |
| Sistema di livellamento                     | manual   |
| Display                                     | 7" graphic colour touchscreen  |
| Componenti del kit                          | Balance, weighing pan, weighing pan shield, power supply                                       |
| Dimensione piatto                           | 195×195 mm   |
| Device dimensions L x P x A                 | 333x206x107 mm   |
| Dimensioni del pacco L x P x A              | 476×381×346 mm   |
| Peso net                                    | 4,64 kg  |
| Peso lordo                                  | 6,04 kg  |
| <b>Costruzione</b>                          |  |
| Punteggio IP                                | IP 43  |
| <b>Caratteristiche operative</b>            |  |
| Operazione senza comandi diretti            | 2 IR Sensors   |
| <b>Interfaccia di comunicazione</b>         |  |
| Interfaccia                                 | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi   |
| <b>Parametri elettrici</b>                  |  |
| Alimentatore                                | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A<br>Balance: 12 – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W* |
| Consumo di energia                          | 4 W  |
| <b>Environmental conditions</b>             |  |
| Ambiente di lavoro                          | +10 – +40 °C   |
| Temperatura di stoccaggio                   | -20 – +50 °C   |
| Umidità relativa                            | 40% – 80%  |

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Contenitore per stoccaggio bilance

Alimentatore

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Lettoce di codici a barre

Tavoli antivibranti

Display

KIT determinazione della densità

Capottina protettiva per bilance

Stampanti di ricevuta

Cavo seriale RS 232, RS 485

Moduli aggiuntivi

Pesatura sottopensile

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Convertitore RS 232 – RS 485

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• E2R PGC [WX-010-0051]

• R-LAB [WX-010-0080]

• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]