radwag.com

# MAS.220/440.Y Tartım Modülü

WX-016-1007

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,BH4

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 220 / 440 g |
| Ön yük | 44 g |
| Okuma içinğruluğu [d] | 0,1 / 1 mg |
| Tekrarlanabilirlik | 0,2 / 0,8 mg |
| Doğrusallık | ±0,5 / 1 mg |
| Güç açıldıktan sonra ısınma süresi | 1 h |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | dahili |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | aluminum |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, Ethernet TCP/IP |

| | |
|---|---|
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Opsiyonel arayüzler | RS485, 2 IN/2 OUT |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 40% – 80% |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tartım kefesi boyutları | ø56 mm |
| Cihaz boyutları G x D x Y | 231x115x120 mm |
| Net ağırlık | 1,6 kg |