

Balance étanche à 1 détecteur H315.6.HR2.M

WP-124-0061





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6 kg
Capacité minimale [Min]	40 g
Précision de lecture [d]	2 g
Échelon de légalisation [e]	2 g
Étendue de tare	-6 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,2 g
Classe de précision OIML	III

Paramètres physiques	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	250×300 mm
Dimensions de colis L x P x H	560×310×270 mm
Masse nette	9 kg
Masse brute	10,3 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 tensomètre, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construction	Acier inoxydable AISI316
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/40UT ou Ethernet ou entrées analogique 4- 20 mA
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 - +40 °C
Température de stockage	-25 - +70 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation





Additional fee for verification (



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance - imprimante) Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux Tables antivibratoires Câbles de réseau (balance - Ethernet) Câbles RS 232, RS 485 Alimentateurs


Convertisseur RS 232 - Ethernet Adapteur USB Imprimante de tickets de caisse Câble USB (balance - imprimante) Supports, Statifs, bras-supports Convertisseur RS 232 - USB

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H



		A1	A2	В	C1	C2	D	Е	L
H315HR2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315HR2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315HR3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315HR3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315HR4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315HR4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315HR3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315HR3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315HR5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315HR5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m