



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,BQV











CY10.3/6.D2.K.M2.PGC はかり

WK-312-1001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

データシート

| 計測パラメータ | |
|--------------|-----------|
| 最大ひょう量 [Max] | 3 / 6 kg |
| 最小荷重 | 25 / 50 g |
| 最小表示 [d] | 0,5 / 1 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 0,5 / 1 g |
| 風袋範囲 | -6 kg |
| 安定化時間 | 3 s |
| 調整 | 外部 |

| 計測パラメータ | |
|--------------|---|
| OIMLクラス | II |
| 物理的パラメータ | |
| レベリングシステム | 手動 |
| ディスプレイ | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| ケーブル長 | 1 m |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 500×310×150 mm |
| 正味重量 | 3,7 kg |
| 総重量 | 4,6 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| ハウジング | スチール + ABS |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 保管温度 | -25 – +70 °C |
| 相対湿度 | 10% – 80% RH 結露なし |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
 RFIDタグ
 電源アダプタ
 追加計量プラットフォームモジュール

プラスチックケース製のプラットフォーム
 天秤用保護カバー
 ラベルプリンタ
 レシートプリンタ
 指紋リーダー
 RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

