



radwag.com



# WLC 12/F1/R 上皿天秤

WL-206-0076

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,BWC](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,BWC)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	12 kg
最小荷重	-
最小表示 [d]	0,2 g
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-12 kg
繰返し性	0,2 g
直線性	±0,6 g
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド

<b>計測パラメータ</b>	
OIMLクラス	-
<b>物理的パラメータ</b>	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	300x300 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	570x390x170 mm
正味重量	4,73 kg
総重量	5,5 kg
<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 43
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	RS232
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A ミクロ天秤: 10 – 15VDC 0,6A max
バッテリー駆動時間	10 ポート数 (OUT)
<b>環境条件</b>	
動作温度	+15 – +30 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台	RS 232 – イーサネットコンバータ
電源アダプタ	AP2-1 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)	RS 232 – USB コンバータ
シガーライターソケット電源ケーブル	RS 232 – RS 485 コンバータ
ディスプレイ	レシートプリンタ
RS 232、RS 485 ケーブル	





## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- R-Lab [WX-010-0080]


## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





WLC A2




WLC F1/K



WLC F1/R



WLC C2/K



WLC C2/R