



# Arbeitsplatz für Pipettenkalibrierung SDKP

WL-101-0181

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,CB2](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,CB2)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten





Physikalische Parameter	
Lieferumfang	Kalibrierungstabelle, Antivibrationstisch, Sensor zur Messung der Temperatur, Feuchtigkeit und des Luftdrucks, Sensor zur Messung der Wassertemperatur, Abfluss für verbrauchte Flüssigkeiten, Behälter für verbrauchte Flüssigkeiten, LCD Monitor, PC Computer, Pumpe zum Absaugen der Flüssigkeit, Programm PIPETTEN von Radwag, Tastatur und Maus, Armlehnen
Verpackungsgröße B x T x H	820x1160x890 mm
Länge	1100 mm
Breite	750 mm
Höhe	1100 mm
Anzahl der Arbeitsplätze	1

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
Analysenwaage AS X7  
Pipettenspitzen

Analysenwaage AS 5Y  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System

## Abmessungen des Geräts B x T x H



SDKP

SDKP DUAL