



Balance multifonctionnelle TMX15R.300.H5.K

WP-119-0014

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,CCA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics




Checkweighing

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|--|
| Capacité maximale [Max] | 300 kg |
| Capacité minimale [Min] | 2 kg |
| Précision de lecture [d] | 100 g |
| Étendue de tare | -300 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 10 g |
| Classe de précision OIML | III |
| Paramètres physiques | |
| Afficheur | 15,6" graphique couleurs écran tactile |

| Paramètres physiques | |
|-------------------------------------|---|
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Dimension du plateau | 600×600 mm |
| Dimensions de terminal de lecture | 560×360×240 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 710×710×570 mm |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 construction, IP 66 terminal |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prises de courant M12 8P ou 2×câbles par) |
| Interfaces optionnelles | touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise d'alimentation par l'appareil | 45 W |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | 0 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |
| Composants et logiciels | |
| Système opérationnel | Microsoft Windows 11 IoT |



Accessoires (Additional Fee)

| | |
|--|--|
| Câbles RS 232 (balance – imprimante) | Imprimantes d'étiquettes |
| Lecteurs de cartes à transpondeur | Modules de plateforme supplémentaires |
| Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA) | Adaptateur USB |
| Câbles de réseau (balance – Ethernet) | Imprimante de tickets de caisse |
| Afficheurs | Poids de classe F1 - |
| Câbles RS 232, RS 485 | cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles |
| Lecteurs de code-barres | Câble USB (balance – imprimante) |
| | Convertisseur RS 232 – USB |

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]