



PUE 7.1.16.HRP 高分解能はかり

WP-350-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,CG6



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	16 kg
最小荷重	5 g
プリロード範囲	4 kg
最小表示 [d]	0,1 g
風袋範囲	-16 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,1 g
安定化時間	2 s

調整 着脱式アダプター (着脱式アダプター)

物理的パラメータ

ディスプレイ	ホルダー
計量皿寸法	360×280 mm
デバイスの寸法	360×313×170 mm
梱包寸法	560×473×360 mm
正味重量	24,7 kg

物理的パラメータ	
総重量	28,7 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 43
工事中	カラーグラフィック
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ

トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
防振台

バーコードスキャナ


ラベルプリンタ
レシートプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法



Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 - 120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 - 1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm