

C32.60.C2.M 多機能はかり

WP-120-0024



More information on the website mirror.radwag.com/ja/info,w1,CHF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	60 kg
最小荷重	400 g
最小表示 [d]	20 g
風袋範囲	-60 kg
非検定用はかりの最大可読性(目量)	2 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	5" セル サンプル
計量皿寸法	500×400 mm
梱包寸法幅x奥行x高さ	720×620×210 mm
正味重量	12,8 kg
総重量	14,8 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	10 W
オプションの電源	最大距離
バッテリー駆動時間	リードリレー出力(NO タイプ)、接点抵抗容量付き
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ 電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) シガーライターソケット電源ケーブル バーコードスキャナ RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ 防振台 キーパッド、外部スイッチ スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット 追加モジュール レシートプリンタ


ソフトウェア (Additional Fee)


- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ









C32.C2.R

C32.C2.K

