



Báscula multifuncional CY10.150/300.C2.K.M3

WP-125-1011

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,CJ1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Dosificación	 Desviaciones porcentuales	 Contar piezas	 Cierre de la indicación máxima
 Recetas	 Sensores infrarrojos	 Pesar animales	 Control estadístico de calidad
 Wi-Fi			

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	150 / 300 kg
Minima capacidad	1000 g
Legibilidad [d]	50 / 100 g
División de legalización [e]	50 g
Rango de tara	-300 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	III
Parametros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	720×620×210 mm
Masa neta	12,1 kg
Masa bruta	14,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

El **tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

MediaBox	Escáner de códigos de barra
Plataformas de acero pintada en polvo	Impresoras de etiquetas
Etiqueta RFID	Cables RS 232, RS 485
Adaptadores de corriente	Soportes, brazos
Módulos adicionales de la plataforma	Lector de huellas dactilares
Módulos adicionales	Convertidor RS 232 a USB
Plataformas en chasis de plástico	Impresoras de recibos
Protecciones de seguridad	

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]

- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

