radwag.com

# PS 750.X7.PGC 上皿天秤

WK-313-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,CRQ

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Dosing
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Mass for titrator
- Wi-Fi

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 750 g |
| 最小荷重 | 0,5 g |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 最小表示 [d] | 0,01 g |
| **法定計量時の単位** [e] | 0,01 g |
| 風袋範囲 | -750 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 1 g |
| 標準最小計量値 (U=1%,k=2) | 0,1 g |
| **繰返し性** (Max) | 0,0015 g |
| **繰返し性** (5% Max) | 0,0005 g |
| 直線性 | ±0,003 g |
| 安定化時間 | 2 s |
| 調整 | **外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)** |
| OIMLクラス | II |
| **感度温度ドリフト** | $2\times10^{-6}$/°C×Rt |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 手動 |
| **ディスプレイ** | **7" セル サンプル 赤外線式** |
| 納品構成品 | **ミクロ天秤, ニッケルシルバー, ガラスカバー, 防風シールド ×1, 追加のガラス製の蓋 ×3, ボトムカバー.** |
| 計量皿寸法 | 128×128 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x**高さ** | 545×455×575 mm |
| 正味重量 | 3,9 kg |
| 総重量 | 5 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **コンポーネントとソフトウェア** | |
| **データベース容量** | **パレット重量** |
| **使用上の特徴** | |
| **タッチフリー操作** | **およびバッテリー** |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | (**ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ**): **100** – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>**ミクロ天秤: 12** – 15V DC 0,8A max |
| 消費電力 | 4 W |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 40% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
粒状体密度測定キット
バーコードスキャナ
128×128 mm計量皿付き天びん用防風チャンバー
防振台
ディスプレイ
風防
天秤用保護カバー
レシートプリンタ
RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- E2R PGC（生産管理） [WX-010-0051]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]