radwag.com

DWR 1500 H2 重量チェッカー

WK-104-2___

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,D48



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	300 – 6000 g
最小表示 [d]	0,2 – 2 g
法定計量時の単位 [e]	0,2 – 2 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	12” グラフィック カラー タッチスクリーン
作動圧力	6 – 8 bar
工事中	
保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング·システム	Microsoft Windows 11 IoT
空気消費量	1リットル/計量
使用上の特徴	
ひょう量	2 x 80 個/min



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)