radwag.com

Sistema di dosaggio LDS.2.1000.Y

WL-602-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,D6T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1000 g
Divisione [d]	1 mg
Ripetibilita	1,5 mg
Linearità	±3 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø56 mm
Device dimensions L x P x A	module: 254x127x138 mm dispenser: 309x400x340 mm terminal: 249x170x85 mm
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum

Costruzione	
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, Ethernet TCP/IP
Interfacce opzionali	RS485, 2 IN/2 OUT
Parametri elettrici	
Alimentatore	12 – 24 V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%



Accessori (Additional Fee)

Terminale 5Y

Device dimensions L x P x A







