radwag.com

LDS.2.1000.Y 計量モジュール

WL-602-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,D6T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1000 g
最小表示 [d]	1 mg
繰返し性	1,5 mg
直線性	±3 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	内部
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量皿寸法	ø56 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	**モジュール**: 254x127x138 mm **ディスペンサー**: 309x400x340 mm **計量ターミナル**: 249x170x85 mm
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	**アルミニウム**

工事中	
計量皿の材質	**ステンレススチール**
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet TCP/IP
オプションのインターフェース	RS485, 2 IN/2 OUT
電気的パラメータ	
電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%



アクセサリ (Additional Fee)

5Y 計量ターミナル

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





