radwag.com

Bilancia multifunzione TMX15R.300.C2.K

WP-118-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,DAA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	300 kg
Portata minima [Min]	2 kg
Divisione [d]	100 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	100 g
Campo di tara	-300 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	10 g
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	15,6” graphic colour touchscreen

Parametri fisici	
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	400×500 mm
Controling device dimensions	560×360×240 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	620×720×450 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	620×720×450 mm
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 66 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetic), Profibus DP (operation mode: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×ports M12 8P or 2×cables fed through the cable gland)
Interfacce opzionali	external buttons PRINT, TARE, START - terminal with 4IN/4OUT (M12 8P connector) is required, additional weighing platform module - max. 3 pcs, metrological parameters as in the main weighing platform
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo di energia	45 W
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT




Additional fee for verification

Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Moduli aggiuntivi della piattaforma
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
ConvertitoreRS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]