



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,DBW

Cavo PT0167.10

WX-013-0148



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione delle bilance/sistemi di pesatura equipaggiate con indicatore PUE C32 o PUE 7.1 ad un PC. Lunghezza standard del cavo: 10 m.

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilancia multifunzione HX7 HR
Bilancia multifunzione WPY
Bilance multifunzione C32
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilance WLY per controllo CPC
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Bilancia di precisione C32.PM
Bilancia multifunzione HX7
Multifunzione bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z

Comparatore di massa automatico AK-4
Comparatore di massa automatico AKM-2
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilancia di precisione WLY
Comparatore di massa automatico UMA
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Comparatori di massa robotici
Comparatori di densità
Terminale di pesata PUE HX7
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Comparatori di massa automatici a vuoto
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilance WPY per controllo CPC
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y